

エンジンウエルダー 特別教育

■ 180A EGウエルダー

電 流 範 囲	1人用 (A)	180	300	380
	2人用 (A)	-	150	190
溶 接 棒	1人用 (mm)	2.0~3.2	2.0~6.0	2.0~8.0
	2人用 (mm)	-	2.0~3.2	2.0~4.0
使 用 燃 料		ガソリン	軽油	軽油
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ		14	36	42
寸 法	全長 L	730	1290	1600
	全幅 W	525	740	780
	全高 H	665	720	720
重 量 (kg)		102	380	473

■ 300A EGウエルダー



抵抗機/交流溶接機 特別教育

■ 250A抵抗機

出 力 電 流 A	250	300	
入 力 電 圧	単相200V		
定 格 入 力 kW	10.3	13	
溶 接 棒 (mm)	2.6~4	2.6~5	
寸 法	全長 L	350	425
	全幅 W	515	540
	全高 H	620	660
重 量 (kg)	73	101	



バッテリーウエルダー 特別教育

メ	カ	やまびこ
型	式	SBW170D
直 流 出 力	定格出力電流 (A)	170
	使用率 (%)	20~40
	定格負荷電圧 (V)	26
	無負荷電圧 (V)	48
	溶 接 電 流 調 整	2モード本数アップ 150A 特性アップ 80・140・170A(切替)
充 電 置	使用溶接棒 (mm)	2.0~4.0
	充電電源 (V/KVA)	100/1.5
	充電電源周波数 (Hz)	50/60
寸 法	充電時間 (h)	約5h (50%放電時)
	全 長 (mm)	578
	全 幅 (mm)	413
重 量 (kg)	全 高 (mm)	544
		79



面・ホルダーコード・アースコードもご用意しています